

Technické parametre

	HAKL LC SET 135 P	HAKL LC SET 145 P	HAKL LC SET 155 P
Príkonnosť:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napätie / počet fáz:	1x230V	1x230V	1x230V
Istena:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Prívodný kábel ohrievača:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Dĺžka prívodného kábla:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	NIE	NIE
Pripojovacie závit ohrievača:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč príp. vývodov:	30 mm	30 mm	30 mm
Pripojovací závit batérie:	1/2" - vonkajší	1/2" - vonkajší	1/2" - vonkajší
Tepelná poistka:	NIE	NIE	NIE
Trvalý tlak vody ohrievača: * *	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Prietok vody pri 35°C: *	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Prietok vody pri 55°C: *	1,2 l/min	1,5 l/min.	1,8 l/min.
Rozmery ohrievača (v,š,h) cm:	22x13x8,5	22x13x8,5	22x13x8,5
Hmotnosť kompletu (netto):	1790 g	1780 g	1780 g
Typ spínania:	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochrana pred vzduchom:	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhodnosť použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●
Sprcha vhodnosť použitia:		●	●●

Poznámka:

*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

**2- tento údaj sa týka iba samotného ohrievača, set pracuje s tlakom do 0,6MPa

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia